

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР TELWIN TECNICA 164



Сварочный инвертор Telwin TECNICA 164 – сварочный аппарат с инвертором с электродами MMA и TIG. Работает на постоянном токе (DC) с возбуждением дуги касанием. Используемые электроды: рутиловые, щелочные, нержавеющая сталь, чугун и т.д.

Особенности:

- уменьшенный вес и размеры
- высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания
- функции arc force (сила дуги), hot start (горячий пуск), anti-stick (защита от прилипания)
- термостатическая защита, защита от сверхнапряжения, защита от низкого напряжения, защита от сверхтока, мотогенератор* ($\pm 15\%$)

Технические характеристики:

Напряжение сети	230	В
Диапазон регулирования тока	5-150	А
Максимальный ток (40°C)	140 @ 10%	А
Ток на 60% (40°C)	70	А
Напряжение холостого хода	76	В
Поглощенный ток	12-29	А
Поглощенная мощность	1.6-4.6	кВт
Минимальная мощность генератора	6	кВт
Предохранитель сети	16	А
Отдача / фактор мощности	0.82-0.6	$\eta/\cos \varphi$
Диаметр электрода	1.6-4.6	мм
Степень защиты	IP21	
Размеры	310x120x225	мм
Вес	3.4	кг